

Creator Urban Backlight DPI

Descripción	Papel blanco estucado 1 cara	Gramajes	150 a 200 g/m ²
Características	Buena imprimabilidad Facilidad de manejo y aplicación Excelente formación de hoja Elevado volumen específico	Presentación	Bobinas
Aplicaciones	Marquesinas retroriluminadas Posters interior	Impresión habitual	Inkjet piezoeléctrico Tintas solventes Tintas ecosolventes Tintas Látex Tintas UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Norma	Unidades	150	170	200
Gramaje	ISO 536	g/m ²	150	170	200
Calibre	ISO 534	μ	155	180	212
Lisura	ISO 5627	s	105	75	70
Blancura	ISO 11475	%	101,5	101,5	101,5
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	37	38	40
Opacidad	ISO 2471	%	99	99,5	99,5
Humedad relativa	TAPPI T502	%	48	48	48

STOCK DE ALMACEN

Formato	150	170	200
1,27x100			
1,27x250			
1,27x300			
1,27x600			
1,37x100			
1,40x300			
1,40x600			
1,60x100			
1,60x250			
1,60x300			
1,60x600			
1,80x100			
1,80x250			
1,80x300			

Formato: Ancho (m) x largo (m)



Pallet de bobinas



Bobinas sueltas

Para otras dimensiones y formatos, consultar con Torraspapel Distribución

CERTIFICACIONES DISPONIBLES



OBSERVACIONES

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso

Para más información consultar la web www.torrasdistribucion.com

Última actualización: Marzo 2012

