

Polycril GW FR

Producto

Tejido de poliéster de 330g con recubrimiento especial de resina. Gracias a su trasera negra opaca, resulta ideal para aplicaciones en interiores o exteriores que no necesiten el traspaso de la luz. Retardante al fuego, sostenible con el medio ambiente y con una calidad-precio excelente en tejidos opacos de hasta 5 metros de ancho.

Ventajas

- 1- Retardante al fuego, certificación B1.
- 2- 100% reciclable de acuerdo con el código internacional de plásticos nº 1 (PET).
- 3- Tejido opaco, no traspasa la luz.
- 4- Colores intensos, difícil de ver en otros tejidos opacos.
- 5- Calidad-precio excelente en tejidos opacos de hasta 5 metros.
- 6- Resistente a la rotura.

Aplicaciones

- Reproducciones artísticas.
- Expositores voladizos.
- Pancartas.
- Photocall aplicado en bastidor.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente**

Datos técnicos

Anchos: **320 / 500 cm**

Composición: **56 % resina – 44 % poliéster**

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES | MÉTODO |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| ESPESOR (mm) | 0.32 | |
| PESO TOTAL (g/m ²) | 330 ± 30 | EN ISO 2286-2 |
| PESO DEL SOPORTE (g/m ²) | 145 ± 10 | EN ISO 2286-2 |
| CARGA DE ROTURA (daN/50mm) | L: 150 T: 85 | EN ISO 1421 |
| RESISTENCIA A LA ROTURA (%) | L: 25 T: 25 | EN ISO 1421 |
| RESISTENCIA AL DESGARRO (daN) | L: 20 T: 10 | EN ISO 4674-1B |
| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO | B1 | DIN 4102 |

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Fontaneros, 4 | P. E. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es