

Qualität:seemee® mesh extra**B3131**

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	4/5,3
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	Gewirke
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN 12127)	110
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		PVC coated mesh fabric
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	300
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	320/500
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	1300/1500
Weiterreißkraft (N) K/S tear strength warp/weft	(DIN 53363)	300/300
Luftdurchlässigkeit air flow	(DIN EN ISO 9237)	660 l/m²/sec ± 23,0%
Bemerkungen: remarks: remarques: rimarchi:	application:	buliding wraps, indoor advertising printable finish on both sides flame retardant according to DIN 4102 B1/ NFP 92-503 M1/JFRA

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.